Prestatieverklaring: grafiet waalformaat

DOP-ENGELS-003-17-25046401

Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: HD producten voor gebruik in onbeschermde metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden.

Vormtechniek		Vormbak	Met "frog"	Geperforeerd		
	Vormbak					
	Strengpers	**X**				
	Handvorm					
Visuele kenmerken	Kleur	Volgens monster		**X**		
		Omschrijving (vlgs koopovereenkomst)		brown, black		
	Oppervlakte zichtvlak	Onbezand	**X**	Gestructureerd		
		Bezand		Geglazuurd		
		Glad		Geëngobeerd		

Afmetingen (mm)	Lengte x Breedte x Hoogte:	210 x 99 x 50	mm
Maatafwijkende gemiddelde maat	T1, T2 of Tm		T2
	4 x 2 x 2		
Maatspreiding	R1, R2 of Rm		R1
	9 x 6 x 4		
Initiële wateropzuiging (kg/m².min)	Zeer weinig zuigend (< 0.5)		
	Matig zuigend (0.5 – 1.5)		**X**
	Normaal zuigend (1.5 – 4.0)		
	Sterk zuigend (4.0 >)		
Wateropneming (massa %)	Vrijwillige wateropneming		12
Volumieke massa (kg/m³)	Bruto volumieke massa		1850
Tolerantie volumieke massa	D1, D2 of Dm		D2
	5%		
Actieve oplosbare zouten	Wateroplosbaar Na + K en Mg	S0	
		S1	
		S2	**X**
Warmtegeleidbaarheid			0,51
Waterdampdoorlatendheid			50/100
Bouwstoffenbesluit	Toepassing categorie		1a
Genormaliseerde druksterkte	5.0 / 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 17.5 / 20.0 / 25.0 etc.		20

Certificaatnummer: **K14467**

Productsoort:

Aantal:

Datum aanvraag:

Bouwwerk:

Architect:

Aannemer:

Opdrachtgever:

Aanvrager:

Leverancier:

Engels Oeffelt
Kruispunt 26
5441 PB Oeffelt
Tel: +31 (0)77 306 04 95
E-mail: oeffelt@baksteen.nl

J. Engels, COO

Voor leveringsvoorwaarden zie onze website: **www.baksteen.nl**